

GENERALES

| | |
|-----------------------------|---|
| Montaje | : A la pared |
| Descripción de las lámparas | : 1 x 18W 2G11 FSD |
| Ambiente de utilización | : Para interior |
| Color Base | : Plata, Cristal moldeado, ópalo |
| Descripción técnica | : Lámpara de a pared de luz directa /indirecta y difusa parcialmente. Chasis de vidrio transparente moldeado. Filtro interno de PMMA (polimetilmetacrilato) transparente, moldeado por inyectado con acabado en prisma, dicho elemento no es practicable con el aparato instalado. Soporte de a pared de aleación de aluminio de fundición a presión, barnizado en polvo, de color blanco opaco, que lleva bien el sistema de fijación de a pared bien los dispositivoseléctricos. Tapa guardapolvo moldeado por inyectado de Policarbonato transparente. |

ELÉCTRICAS

| | |
|-----------------------|---------------|
| Reactancia | : Incluido |
| Tipo de la reactancia | : Electrónico |
| Emergencia | : Sin |
| Voltaje (V) | : 230/240 |

FÍSICAS

| | |
|------------|---|
| Shape | : Rectangular |
| Supply | : Terminal block |
| Materiales | : Aluminio o bien Vaso o bien Policarbonato |
| Peso (kg) | : 1,8 |



Ontherocks 1 FL
design by Antonio Citterio with Toan Nguyen

Lámpara de a pared de luz directa /indirecta y difusa parcialmente

Reference Code

- **F4650060** Plata
- **F4650071** ópalo

Certificaciones

