

PRODUKTBESCHREIBUNG

Montage	: Wandarm
Beschreibung des Lampen	: 1 x MAX 40W G9 HSGS/F
Umgebung	: Innenbeleuchtung
Color Base	: Silber matt
Technische Beschreibung	: Tischleuchte mit direktem und diffusem Licht. Interner Diffusor aus geätztem Borsilikatpreßglas. Externer Diffusor aus spritzgegossenem PC (Polykarbonat), auf der Innenfläche im Vakuumverfahren eloxiert. Diffusorhalterung aus graufarbig flüssiglackiertem Aluminiumlegierungsdruckguß. Die graufarbig flüssiglackierte Struktur besteht aus Armen aus stranggegossener Aluminiumlegierung, Zugstangen aus Stahl, Federn aus rostfreiem Stahl und Dichtungen aus zu 50% glasfaserverstärktem spritzgegossenem Polyamid. WANDHALTERUNG mit Schaft aus verzinktem Preßstahl, mit spritzgepreßtem, graufarbig flüssiglackiertem ABS-Belag überzogen.

ELEKTROTECHNIK

Notleuchte	: Ohne
Switching	: ON/OFF Bedienung über einen Stab aus spritzgepreßtem, transparentem Polykarbonat an der Leuchtenstruktur
Spannung (V)	: 220/240

TECHNISCHE DATEN

Supply	: Elektrokabel
Cord length(mm)	: 2030
Baumaterial	: Aluminium, spritzgegossenes Polycarbonat
Gewicht (kg)	: 0,9
Minimum distance from illuminated object	: 100



Archimoon K Wall
design by Philippe Starck

Tischleuchte mit direktem und diffusem Licht

Reference Code

- F0366000 **Transparent**
- F0366035 **Rot**

Zertifikate

