


# miniFariuno metal




- 960 miniFariuno parete cromo
- 961 miniFariuno parete argento
- 962 miniFariuno parete 25 cromo
- 963 miniFariuno parete 25 argento
- 964 miniFariuno parete 50 cromo
- 965 miniFariuno parete 50 argento
- 966 miniFariuno parete 100 cromo
- 967 miniFariuno parete 100 argento



- 960 miniFariuno soffitto cromo
- 961 miniFariuno soffitto argento
- 962 miniFariuno soffitto 25 cromo
- 963 miniFariuno soffitto 25 argento
- 964 miniFariuno soffitto 50 cromo
- 965 miniFariuno soffitto 50 argento
- 966 miniFariuno soffitto 100 cromo
- 967 miniFariuno soffitto 100 argento



- 999 paraluce 50W con filtro diffondente  
anti-glare ring 50W with diffuser filter  
Blendschutz 50W mit Streufilter  
pare-lumière 50W avec filtre diffuseur  
cromo/chrome/Chrom/chromé



- GZ10 - max 1x75W
- HAGS 50W - 75W
- HRGS 50W - 75W

dimensioni/dimensions/Abmessungen/dimensions pag 166





design  
Franco Bettonica  
Mario Melocchi  
1998

production  
2002

■ miniApparecchio per luce d'accento, a 230V senza trasformatore, orientabile in tutte le direzioni. Quattro lunghezze di steli per parete e soffitto.

■ miniLuminaire for accent lighting operating 230V without any transformer, can be oriented independently in every direction. Four arm lengths for wall and ceiling version.

■ 230V miniPunktleuchte ohne Transformator, in jeder Richtung verstellbar. Vier Schaftlängen für die Wand- und die Deckenausführung.

■ miniAppareil pour une lumière ponctuelle à 230V sans transformateur, orientable dans toutes les directions. Quatre longueurs de tige pour mur et plafond.

Finiture  
cromo, argento

Finishes  
chrome, silver

Ausführungen  
Chrom, silbern

Finitions  
chromé, argent

Curve fotometriche e diagrammi di illuminazione a pagina 193

Photometric curves and lighting diagrams on page 193

Isoluxkurven und Beleuchtungsdiagramme auf Seite 193

Courbes photométriques et diagrammes d'éclairage à la page 193