

PRODUKTBESCHREIBUNG

| | |
|-------------------------|---|
| Montage | : Bodenanbauleuchte |
| Beschreibung des Lampen | : 1 x MAX 120W E27 PAR38 + 1 x MAX 150W E27 IR |
| Umgebung | : Innenbeleuchtung |
| Color Base | : Silber |
| Technische Beschreibung | : Stehleuchte für indirektes und diffuses Licht. Sockel aus silberfarben pulverbeschichtetem Stahl. Zylindrischer Diffusor aus opalweißem, stranggegossenem Polymethylmetakrylat (PMMA). ON/OFF Bedienung der zwei Lichtquellen am oberen und unteren Ende des Diffusors über Doppelschalter mit Fußbedienung am Einspeisungskabel. |

ELEKTROTECHNIK

| | |
|--------------|---|
| Notleuchte | : Ohne |
| Switching | : Schaltbedienung ON/OFF, am Elektrokabel |
| Spannung (V) | : 220/240 |

TECHNISCHE DATEN

| | |
|-----------------|------------------------------------|
| Shape | : Base rund |
| Supply | : Elektrokabel |
| Cord length(mm) | : 2850 |
| Baumaterial | : Polymethylmethacrylat oder Stahl |
| Gewicht (kg) | : 9,6 |



Stylos
design by Achille Castiglioni

Stehleuchte für indirektes und diffuses Licht

Reference Code

● **F6310004** Silber

Zertifikate

