

GENERALI

Montaggio	: Morsetto
Descrizione delle lampade	: 1 x 18W Gx24q-2 FSM
Ambiente di utilizzo	: Per interni
Finitura	: Alluminio lucidato, Nero
Descrizione tecnica	: Apparecchio di illuminazione da tavolo a luce diretta, con doppio braccio a pantografo e testa orientabile. Riflettore in lega di alluminio pressofuso, verniciato internamente di colore bianco opaco a liquido. Testa esterna in policarbonato trasparente o nera stampata ad iniezione. Struttura ottenuta da un tubolare quadrato in lega di alluminio estruso (12x12mm) lucidato e protetto con vernice a liquido trasparente o nera, lavorato meccanicamente al fine di consentire l'alloggiamento al suo interno della molla di compensazione in acciaio inox e pattini di scorrimento in resina acetalica stampati ad iniezione. Tiranti esterni in filo d'acciaio diametro 3 mm. MORSETTO in lega di alluminio pressofuso, lucidato a mano e protetto con vernice a liquido trasparente o nero lucido. - 40W G9: L'interruttore ON/OFF è alloggiato in un contenitore stampato in lega di alluminio inserito sulla base. - 18W Gx24q-2: Ballast elettronico e interruttore ON/OFF sono alloggiati in una scatola in policarbonato trasparente inserita sotto lo snodo inferiore.

ELETTRICHE

Emergenza	: Senza
Switching	: Ballast elettronico e interruttore ON/OFF sono alloggiati in una scatola in policarbonato trasparente inserita sotto lo snodo inferiore.
Tensione (V)	: 220/240

FISCHER

Alimentazione	: Cavo elettrico trasparente o nero con spina stampata.
Lunghezza cavo (mm)	: 1500
Materiali di costruzione	: Alluminio oppure Policarbonato oppure Acciaio
Peso (kg)	: 1,2
Numero di teste	: 1



Kelvin T Adj ECO Clamp

design by Antonio Citterio with
Toan Nguyen

Apparecchio di illuminazione da tavolo a luce diretta.

Reference Code

F3273030
F3273050

**Alluminio lucidato
Nero**

Certificazioni

