

EMPTY

Design von Xucla.

Referenz

4130.

Anwendung

Außenleuchten

Installationstyp

Aufbau

Beschreibung

Empty ist eine Outdoorleuchte mit vielfältiger Funktionalität, bei der sich Materie und Licht in einem Körper vereinen. Tagsüber ist Empty eine Skulptur und abends erstrahlt sie in ihrer ganzen Leuchtkraft. Design von Xuclà.

Diffusor

Diffuser aus Polycarbonat

Materialien


Körper: Polymer Beton
Diffuser: Methacrylat

Finish



4130-18 Betongrau lackiert (NCS S 2002-B50G)

Skizze




Elektrische Eigenschaften

2 x LED STRIP 24V 8,6W

Total 17,2 W

A

VIBIA



Lichtquelle: 3500K CRI >70 1247 lm 73 lm/W

Leuchte: 664 lm 39 lm/W

Incl. Driver: CV - Contant Voltage 100-277V 50/60Hz

Elektronische Regulierung NO DIM

Technische Merkmale

- Belastbarkeit: 150 kg auf den Lampenträger, einheitlich über die Fläche verteilt. Die Krafteinwirkung darf nicht durch Aufprall oder festen Stoß erfolgen.

Physische

1 Box / 0,56 x 0,56 x 0,81 m. / Vol. 0,2540 m³ /
Bruttogewicht 56,0 kg. / Nettogewicht 50,4 kg.

Installation und Montage

Den Anweisungen der Installationsanleitung folgen

Lichtverteilung

Befeuerungsbeleuchtung

Beleuchtungskörper geringer Höhe für den Außenbereich, der den Boden beleuchtet.



Fotometrische Daten

Effizienz : 46.23%


Koordinatensyst. : CG

Gesamtfluss : 1961.10

Maximalwert : 320.25

Position : C=0.00 G=0.00

Symmetrie in den Ebenen : Bi-symetrisch



Isolux (Boden) : Floor

Position Lichtquelle :

X=0.00m Y=0.00m Z=2.50m

Zertifikate



