

**FALLING STAR SUSPENSION** IN chrome/black/black

DS01-2

Der spielerische Umgang mit Licht steht bei der Leuchte **FALLING STAR SUSPENSION** im Vordergrund. Die Leuchte hängt wie selbstverständlich an einer sogenannten Affenschaukel und macht sie so unabhängig von dem Stromauslaßpunkt. Durch den Einsatz neuester LED-Technik ist **FALLING STAR SUSPENSION** sehr leistungsstark, dimmbar und liefert bei einem sehr geringen Stromverbrauch brillantes warmweißes Licht.

Design: Tobias Grau

FALLING STAR SUSPENSION IN chrome/black/black

warmDIM

DS01-2




TECHNISCHE DATEN

Fassung / Leuchtmittel
Montageart
warmDIM
Lichtaustritt
Leuchtenbetriebswirkungsgrad
Leuchtenlichtstrom
Farbtemperatur
Farbwiedergabeindex (Ra)
Weißbeindruck
Nennspannung von/bis
Werkstoff
Netzfrequenz
Leistungsaufnahme (max.)
Oberfläche
Betriebsgerät
Schutzklasse
Energieeffizienz
Dimmbar
Art der Dimmung
Durchmesser
Leuchtenkopf beweglich
Einbautiefe
Einbaudurchmesser
Höhenverstellbar
Farbe der Anschlussleitung
Pendellänge von/bis
Nettogewicht
Sonderlänge möglich
Sonderlänge max.
Brandschutz "F"

LED
Deckeneinbau
Ja
direkt
71 %
770 lm
2700 K
> 90
warm white
220-240 V
Aluminium
50/60 Hz
11 W
verchromt
Treiber
II
A - A++
Ja
Phasenabschnitt (elektronisch)
80 mm
Ja
60 mm
68 mm
Ja
weiß
-/2000 mm
0,90 kg
Ja
12000 mm
Ja

LICHTVERTEILUNG



tobias grau



FALLING STAR SUSPENSION IN chrome/black/black

DS01-2

The **FALLING STAR SUSPENSION** takes a playful attitude to lighting. The lamp hangs from a so-called monkey swing as if it were the most natural thing in the world. As a result, it is independent of the power supply. The latest LEDs make **FALLING STAR SUSPENSION** highly powerful and dimmable. Despite very low power consumption, it provides brilliant, warm-white light.

Design: Tobias Grau

FALLING STAR SUSPENSION IN chrome/black/black

warmDIM

DS01-2




TECHNICAL SPECIFICATIONS

Lamp holder
Mounting method
warmDIM
Light emission
Level of light output efficiency
Luminaire luminous flux
Colour temperature
Colour rendering index (CRI)
White impression
Basic material
Rated voltage (range)
Power frequency
Power consumption (maximum)
Surface
Type of lamp control gear
Protection class
Energy efficiency
Dimmable
Type of Dimmer
Diameter
Head adjustable
Mounting depth
Height adjustable
Mounting diameter
Colour of connection cable
Suspension length
Net weight
Custom length
Maximum custom length
Fire protection "F"

LED
ceiling-mounted (recessed)
Yes
direct
71 %
770 lm
2700 K
> 90
warm white
aluminium
220-240 V
50/60 Hz
11 W
chromed
Driver
II
A - A++
Yes
Phase cutting (electronic)
80 mm
Yes
60 mm
Yes
68 mm
white
-/2000 mm
0,90 kg
Yes
12000 mm
Yes

LIGHT DIAGRAM



tobias grau



FALLING STAR SUSPENSION IN chrome/black/black

DS01-2

Avec la **FALLING STAR SUSPENSION**, l'aspect ludique de la lumière se trouve au tout premier plan. Le luminaire est suspendu tout naturellement à un câble décentré ce qui le rend indépendant de la sortie d'alimentation. Grâce à l'utilisation de la toute dernière technologie LED, la **FALLING STAR** diffuse une lumière brillante, puissante et graduable, d'une couleur agréable blanc chaud tout en consommant peu d'énergie.

Design: Tobias Grau

FALLING STAR SUSPENSION IN chrome/black/black

warmDIM

DS01-2




DONNEES TECHNIQUES

Douille / source lumineuse
Type de montage
warmDIM
Flux lumineux sortant
Rendement lumineux
Flux lumineux du luminaire
Température de couleur
Rendu des couleurs (CRI)
Aspect blancheur
Matériau
Tension nominale de / jusqu'à
Fréquence du réseau
Puissance consommée (maximal)
Surface
Système d'alimentation
Classe de protection
Classe énergétique
Dimmable
Type de variation
Diamètre
Tête du luminaire orientable
Profondeur d'encastrement
Diamètre d'encastrement
Réglage en hauteur
Couleur du câble du raccordement
Longueur de montage de/jusqu'à
Poids net
Longueur spéciale possible
Longueur spéciale maximale
Protection contre le feu "F"

LED
ceiling-mounted (recessed)
Oui
direct
71 %
770 lm
2700 K
> 90
warm white
aluminium
220-240 V
50/60 Hz
11 W
convertisseur
II
A - A++
Oui
Coupure de phase (électronique)
80 mm
Oui
60 mm
68 mm
Oui
white
-/2000 mm
0,90 kg
Oui
12000 mm
Oui

REPARTITION DE LA LUMIERE



tobias grau



FALLING STAR SUSPENSION IN chrome/black/black

DS01-2

Nella **FALLING STAR SUSPENSION** è in primo piano la relazione gioiosa con la luce. La lampada è sospesa formando quasi in maniera ovvia un'altalena che diventa una presenza molto apprezzabile e stilisticamente autonoma dal punto luce. Sebbene il consumo energetico sia minimo, la luce bianca calda è potente grazie alla tecnica LED attuale, regolabile e brillante.

Design: Tobias Grau

FALLING STAR SUSPENSION IN chrome/black/black

warmDIM

DS01-2




DATI TECNICI

Portalampada
Modo d'installazione
warmDIM
Emissione di luce
Grado di efficienza
Lumen de lampada
Temperatura di colore
CRI (Ra)
White impression
Materiale
Voltaggio da/a
Frequenza di rete
Consumo (massimale)
Finitura
Reattore
Classe di protezione
efficienza energetica
Regolabile in luminosità
tipo di regolazione
Diametro
Corpo illuminante mobile
Profondità d'incasso
Aggiustabile in altezza
Diametro d'incasso
Colore del cavo di connessione
Lunghezza di suspension di/fino a
Net weight
Altre lunghezze possibili
Lunghezza massima
Protezione antincendio "F"

LED
ceiling-mounted (recessed)
Si
diretto
71 %
770 lm
2700 K
> 90
warm white
aluminium
220-240 V
50/60 Hz
11 W
chromed
Driver
II
A - A++
Si
Phase cutting (electronic)
80 mm
Si
60 mm
Si
68 mm
white
-/2000 mm
0,90 kg
Si
12000 mm
Si

DISTRIBUZIONE DELLA LUCE



tobias grau

**FALLING STAR SUSPENSION** IN white/white/white

CFP01-3

Der spielerische Umgang mit Licht steht bei der Leuchte **FALLING STAR SUSPENSION** im Vordergrund. Die Leuchte hängt wie selbstverständlich an einer sogenannten Affenschaukel und macht sie so unabhängig von dem Stromauslaßpunkt. Durch den Einsatz neuester LED-Technik ist **FALLING STAR SUSPENSION** sehr leistungsstark, dimmbar und liefert bei einem sehr geringen Stromverbrauch brillantes warmweißes Licht.

Design: Tobias Grau

FALLING STAR SUSPENSION IN white/white/white

CFP01-3

warmDIM



TECHNISCHE DATEN

Fassung / Leuchtmittel	LED
Montageart	Deckeneinbau
warmDIM	Ja
Lichtaustritt	direkt
Leuchtenbetriebswirkungsgrad	71 %
Leuchtenlichtstrom	770 lm
Farbtemperatur	2700 K
Farbwiedergabeindex (Ra)	> 90
Weißindruck	warm white
Nennspannung von/bis	220-240 V
Werkstoff	Aluminium
Netzfrequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme (max.)	11 W
Oberfläche	pulverbeschichtet
Betriebsgerät	Treiber
Schutzklasse	II
Energieeffizienz	A - A++
Dimmbar	Ja
Art der Dimmung	Phasenabschnitt (elektronisch)
Durchmesser	80 mm
Leuchtenkopf beweglich	Ja
Einbautiefe	60 mm
Einbaudurchmesser	68 mm
Höhenverstellbar	Ja
Farbe der Anschlussleitung	weiß
Pendellänge von/bis	-/2000 mm
Nettogewicht	0,90 kg
Sonderlänge möglich	Ja
Sonderlänge max.	12000 mm
Brandschutz "F"	Ja

tobias grau

**FALLING STAR SUSPENSION** IN white/white/white

CFP01-3

The **FALLING STAR SUSPENSION** takes a playful attitude to lighting. The lamp hangs from a so-called monkey swing as if it were the most natural thing in the world. As a result, it is independent of the power supply. The latest LEDs make **FALLING STAR SUSPENSION** highly powerful and dimmable. Despite very low power consumption, it provides brilliant, warm-white light.

Design: Tobias Grau

FALLING STAR SUSPENSION IN white/white/white

CFP01-3

warmDIM



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Lamp holder	LED
Mounting method	ceiling-mounted (recessed)
warmDIM	Yes
Light emission	direct
Level of light output efficiency	71 %
Luminaire luminous flux	770 lm
Colour temperature	2700 K
Colour rendering index (CRI)	> 90
White impression	warm white
Basic material	aluminium
Rated voltage (range)	220-240 V
Power frequency	50/60 Hz
Power consumption (maximum)	11 W
Surface	powder-coated
Type of lamp control gear	Driver
Protection class	II
Energy efficiency	A - A++
Dimmable	Yes
Type of Dimmer	Phase cutting (electronic)
Diameter	80 mm
Head adjustable	Yes
Mounting depth	60 mm
Height adjustable	Yes
Mounting diameter	68 mm
Colour of connection cable	white
Suspension length	-/2000 mm
Net weight	0,90 kg
Custom length	Yes
Maximum custom length	12000 mm
Fire protection "F"	Yes

tobias grau

warmDIM



FALLING STAR SUSPENSION IN white/white/white

CFP01-3

Design: Tobias Grau

tobias grau

FALLING STAR SUSPENSION IN white/white/white

CFP01-3

warmDIM



DONNEES TECHNIQUES

Douille / source lumineuse	LED
Type de montage	ceiling-mounted (recessed)
warmDIM	Oui
Flux lumineux sortant	direct
Rendement lumineux	71 %
Flux lumineux du luminaire	770 lm
Température de couleur	2700 K
Rendu des couleurs (CRI)	> 90
Aspect blancheur	warm white
Matériau	aluminium
Tension nominale de / jusqu'à	220-240 V
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Puissance consommée (maximal)	11 W
Surface	thermolaqué
Système d'alimentation	convertisseur
Classe de protection	II
Classe énergétique	A - A++
Dimmable	Oui
Type de variation	Coupure de phase (électronique)
Diamètre	80 mm
Tête du luminaire orientable	Oui
Profondeur d'encastrement	60 mm
Diamètre d'encastrement	68 mm
Réglage en hauteur	Oui
Couleur du câble du raccordement	white
Longueur de montage de/jusqu'à	-/2000 mm
Poids net	0,90 kg
Longueur spéciale possible	Oui
Longueur spéciale maximale	12000 mm
Protection contre le feu "F"	Oui

tobias grau

warmDIM



FALLING STAR SUSPENSION IN white/white/white

CFP01-3

Design: Tobias Grau

tobias grau

FALLING STAR SUSPENSION IN white/white/white
CFP01-3

warmDIM



DATI TECNICI

Portalampada	LED
Modo d'installazione	ceiling-mounted (recessed)
warmDIM	Si
Emissione di luce	diretto
Grado di efficienza	71 %
Lumen de lampada	770 lm
Temperatura di colore	2700 K
CRI (Ra)	> 90
White impression	warm white
Materiale	aluminium
Voltaggio da/a	220-240 V
Frequenza di rete	50/60 Hz
Consumo (massimale)	11 W
Finitura	powder-coated
Reattore	Driver
Classe di protezione	II
efficienza energetica	A - A++
Regolabile in luminosità	Si
tipo di regolazione	Phase cutting (electronic)
Diametro	80 mm
Corpo illuminante mobile	Si
Profondità d'incasso	60 mm
Aggiustabile in altezza	Si
Diametro d'incasso	68 mm
Colore del cavo di connessione	white
Lunghezza di suspension di/fino a	-/2000 mm
Net weight	0,90 kg
Altre lunghezze possibili	Si
Lunghezza massima	12000 mm
Protezione antincendio "F"	Si

tobias grau