



MOVE AROUND INDIRECT chrome

KM15-0


MOVE ist kurz, lang oder rund; immer fließend, organisch schön und irgendwie auch unbeschreiblich. Gefüllt ist sie mit neuesten brillant warm leuchtenden LEDs, deren Licht durch optische Linsen optimal entblendet wird. Ausführungen in chrome und kupfer sind erhältlich.

Design: Tobias Grau

tobias grau

MOVE AROUND INDIRECT chrome

KM15-0



TECHNISCHE DATEN

Fassung / Leuchtmittel	LED
Montageart	Abhängung
Lichtaustritt	indirekt
Lichtverteilung	symmetrisch
Leuchtenbetriebswirkungsgrad	100 %
Leuchtenlichtstrom	3380 lm
Farbtemperatur	2700 K
Farbwiedergabeindex (Ra)	> 90
Weißindruck	warm white
Nennspannung von/bis	220-240 V / 120 V
Netzfrequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme (max.)	50 W
Oberfläche	verchromt
Betriebsgerät	Treiber
Werkstoff des Gehäuses	Zinkdruckguss
Betriebsgerät enthalten	Ja
Schutzklasse	I
Energieeffizienz	A - A++
Dimmbar	Ja
Art der Dimmung	Phasenabschnitt (elektronisch)
Durchmesser	700 mm
Pendellänge von/bis	-/3000 mm
Brandschutz "F"	Ja



MOVE AROUND INDIRECT chrome

KM15-0


MOVE is in a class of its own. It is short, long or round with a fluid, organically attractive design. The latest, brilliantly warm LEDs are integrated and have optical lenses to provide ideal deglaring. Available in chrome and copper.

Design: Tobias Grau

tobias grau

MOVE AROUND INDIRECT chrome

KM15-0



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Lamp holder	LED
Mounting method	Pendant
Light emission	indirect
Light distribution	symmetric
Level of light output efficiency	100 %
Luminaire luminous flux	3380 lm
Colour temperature	2700 K
Colour rendering index (CRI)	> 90
White impression	warm white
Rated voltage (range)	220-240 V / 120 V
Power frequency	50/60 Hz
Power consumption (maximum)	50 W
Surface	chromed
Housing material	die cast zinc
Type of lamp control gear	Driver
Ballast included	Yes
Protection class	I
Energy efficiency	A - A++
Dimmable	Yes
Type of Dimmer	Phase cutting (electronic)
Diameter	700 mm
Suspension length	-/3000 mm
Fire protection "F"	Yes



MOVE AROUND INDIRECT chrome

KM15-0

MOVE est court, long ou bien rond; toujours fluide, bio dynamique, beau et d'une certaine manière indescriptible.


Il est équipé de la toute dernière série de LEDs et procure une lumière brillante et agréable, diffusée à travers la lentille optique pour un éclairage agréable et absolument non éblouissant.

Design: Tobias Grau

tobias grau

MOVE AROUND INDIRECT chrome

KM15-0



DONNEES TECHNIQUES

Douille / source lumineuse	LED
Type de montage	suspension
Flux lumineux sortant	indirect
Répartition de la lumière	symétrique
Rendement lumineux	100 %
Flux lumineux du luminaire	3380 lm
Température de couleur	2700 K
Rendu des couleurs (CRI)	> 90
Aspect blancheur	warm white
Tension nominale de / jusqu'à	220-240 V / 120 V
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Puissance consommée (maximal)	50 W
Surface	chromé
Matériau du luminaire	zinc moulé
Système d'alimentation	convertisseur
Convertisseur inclus	Oui
Classe de protection	I
Classe énergétique	A - A++
Dimmable	Oui
Type de variation	Coupure de phase (électronique)
Diamètre	700 mm
Longueur de montage de/jusqu'à	-/3000 mm
Protection contre le feu "F"	Oui

tobias grau



MOVE AROUND INDIRECT chrome

KM15-0


MOVE è corta, lunga o rotonda; sempre fluente, organica e bella, in qualche modo indescrivibile. E' riempita da nuovi LEDs con luce brillante e calda, resa anabbagliante in modo perfetto da lenti ottiche.

Design: Tobias Grau

tobias grau

MOVE AROUND INDIRECT chrome

KM15-0



DATI TECNICI

Portalampada	LED
Modo d'installazione	Pendant
Emissione di luce	indiretto
Distribuzione della luce	symmetric
Grado di efficienza	100 %
Lumen de lampada	3380 lm
Temperatura di colore	2700 K
CRI (Ra)	> 90
White impression	warm white
Voltaggio da/a	220-240 V / 120 V
Frequenza di rete	50/60 Hz
Consumo (massimale)	50 W
Finitura	chromed
Materiale dell'alloggio	die cast zinc
Reattore	Driver
Reattore incluso	Si
Classe di protezione	I
efficienza energetica	A - A++
Regolabile in luminosità	Si
tipo di regolazione	Phase cutting (electronic)
Diametro	700 mm
Lunghezza di suspension di/fino a	-/3000 mm
Protezione antincendio "F"	Si

tobias grau



MOVE AROUND INDIRECT copper

KM15-2


MOVE ist kurz, lang oder rund; immer fließend, organisch schön und irgendwie auch unbeschreiblich. Gefüllt ist sie mit neuesten brillant warm leuchtenden LEDs, deren Licht durch optische Linsen optimal entblendet wird. Ausführungen in chrome und kupfer sind erhältlich.

Design: Tobias Grau

tobias grau

MOVE AROUND INDIRECT copper

KM15-2



TECHNISCHE DATEN

Fassung / Leuchtmittel	LED
Montageart	Abhängung
Lichtaustritt	indirekt
Lichtverteilung	symmetrisch
Leuchtenbetriebswirkungsgrad	100 %
Leuchtenlichtstrom	3380 lm
Farbtemperatur	2700 K
Farbwiedergabeindex (Ra)	> 90
Weißindruck	warm white
Nennspannung von/bis	220-240 V / 120 V
Netzfrequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme (max.)	50 W
Oberfläche	verkupfert
Betriebsgerät	Treiber
Werkstoff des Gehäuses	Zinkdruckguss
Betriebsgerät enthalten	Ja
Schutzklasse	I
Energieeffizienz	A - A++
Dimmbar	Ja
Art der Dimmung	Phasenabschnitt (elektronisch)
Durchmesser	700 mm
Pendellänge von/bis	-/3000 mm
Brandschutz "F"	Ja



MOVE AROUND INDIRECT copper

KM15-2


MOVE is in a class of its own. It is short, long or round with a fluid, organically attractive design. The latest, brilliantly warm LEDs are integrated and have optical lenses to provide ideal deglaring. Available in chrome and copper.

Design: Tobias Grau

tobias grau

MOVE AROUND INDIRECT copper

KM15-2



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Lamp holder	LED
Mounting method	Pendant
Light emission	indirect
Light distribution	symmetric
Level of light output efficiency	100 %
Luminaire luminous flux	3380 lm
Colour temperature	2700 K
Colour rendering index (CRI)	> 90
White impression	warm white
Rated voltage (range)	220-240 V / 120 V
Power frequency	50/60 Hz
Power consumption (maximum)	50 W
Surface	copper
Housing material	die cast zinc
Type of lamp control gear	Driver
Ballast included	Yes
Protection class	I
Energy efficiency	A - A++
Dimmable	Yes
Type of Dimmer	Phase cutting (electronic)
Diameter	700 mm
Suspension length	-/3000 mm
Fire protection "F"	Yes



MOVE AROUND INDIRECT copper

KM15-2

MOVE est court, long ou bien rond; toujours fluide, bio dynamique, beau et d'une certaine manière indescriptible.


Il est équipé de la toute dernière série de LEDs et procure une lumière brillante et agréable, diffusée à travers la lentille optique pour un éclairage agréable et absolument non éblouissant.

Design: Tobias Grau

tobias grau

MOVE AROUND INDIRECT copper

KM15-2



DONNEES TECHNIQUES

Douille / source lumineuse	LED
Type de montage	suspension
Flux lumineux sortant	indirect
Répartition de la lumière	symétrique
Rendement lumineux	100 %
Flux lumineux du luminaire	3380 lm
Température de couleur	2700 K
Rendu des couleurs (CRI)	> 90
Aspect blancheur	warm white
Tension nominale de / jusqu'à	220-240 V / 120 V
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Puissance consommée (maximal)	50 W
Surface	cuivré
Matériau du luminaire	zinc moulé
Système d'alimentation	convertisseur
Convertisseur inclus	Oui
Classe de protection	I
Classe énergétique	A - A++
Dimmable	Oui
Type de variation	Coupure de phase (électronique)
Diamètre	700 mm
Longueur de montage de/jusqu'à	-/3000 mm
Protection contre le feu "F"	Oui



MOVE AROUND INDIRECT copper

KM15-2


MOVE è corta, lunga o rotonda; sempre fluente, organica e bella, in qualche modo indescrivibile. E' riempita da nuovi LEDs con luce brillante e calda, resa anabbagliante in modo perfetto da lenti ottiche.

Design: Tobias Grau

tobias grau

MOVE AROUND INDIRECT copper

KM15-2



DATI TECNICI

Portalamпада	LED
Modo d'installazione	Pendant
Emissione di luce	indiretto
Distribuzione della luce	symmetric
Grado di efficienza	100 %
Lumen de lampada	3380 lm
Temperatura di colore	2700 K
CRI (Ra)	> 90
White impression	warm white
Voltaggio da/a	220-240 V / 120 V
Frequenza di rete	50/60 Hz
Consumo (massimale)	50 W
Finitura	copper
Materiale dell'alloggio	die cast zinc
Reattore	Driver
Reattore incluso	Si
Classe di protezione	I
efficienza energetica	A - A++
Regolabile in luminosità	Si
tipo di regolazione	Phase cutting (electronic)
Diametro	700 mm
Lunghezza di suspension di/fino a	-/3000 mm
Protezione antincendio "F"	Si