

## Produktinformation

mawa®


LED

pure mini

TISCHLEUCHTE pu-mi-LED-G2

Pure und mini in zweiter Generation, mit einem neuen Lichtkopf, der nicht nur eine leistungsfähigere LED, sondern auch ein klareres und ruhigeres Design besitzt. Durch seine besondere Bauweise hat dieser eine ausgezeichnete Kühlleistung. Dank des breiten Abstrahlwinkels wird auch dicht über der Arbeitsfläche ein weiter Bereich gleichmäßig ausgeleuchtet.

Speziell entwickelte, verchromte Gelenke sorgen für höchste Flexibilität. Der Lichtkegel ist auch nach stundenlangem Betrieb durch den verchromten Spezialgriff einstellbar, denn der Ring um den inneren Leuchtenkopf bleibt angenehm kühl. Im oberen Bereich des Leuchtenstabes ist ein Tastschalter mit Memoryfunktion integriert.



pu-mi-LED-G2

Design: Marco Schölzel

Aluminiumgehäuse pulverbeschichtet,

Kopf um 360° dreh- und um 90° schwenkbar,

Leuchte 22° verstellbar, dimmbar,

schwarzes Flechtkabel 3,10 m (1,10 m vom

Leuchtenfuß bis / vom Treiber 2,00 m)

Euro Stecker schwarz, Schutzklasse 2

inkl. LED Leuchtmittel, 11 W,

700 mA, 2700 K, LED-Lichtstrom 800 lm,

CRI > 90, Abstrahlwinkel 38°, EEI = A++

Gewicht: 2,5 kg

## Product Information

mawa®


LED

### pure mini

#### TABLE LIGHT pu-mi-LED-G2

Pure and mini in second generation, with a new light head that not only has a more powerful LED, but also a clearer and quieter design. Due to its special construction it has an excellent cooling capacity. Thanks to the wide beam angle, a wide area is evenly illuminated, even just above the work surface.

Specially developed, chrome-plated joints ensure maximum flexibility. Even after hours of operation, the light cone can be adjusted with the chrome-plated special handle, because the ring around the inner lamp head remains pleasantly cool. A Push button with memory function is integrated in the upper part of the light stick.



#### pu-mi-LED-G2

Design: Marco Schölzel

Aluminium housing powder coated,

spotlight 360° rotatable and 90° tiltable,

light 22° adjustable, dimmable,

black braided cable 3,10 m (1,10 m from  
lamp base to driver 2,00 m)

black Europlug, protection class 2

incl. LED Lamp, 11 W,

700 mA, 2700 K, LED-luminous flux 800 lm,

CRI > 90, beam angle 38°, EEI = A++

weight: 2,5 kg