



Ilios Design: Ingo Maurer/Franz Ringelhan 1983

Metall und Glas, Isolationskeil fluoreszierend rot.
230/125/12 Volt. 50 Watt Halogen, Sockel GY 6,35.
Mit elektronischem Transformator-Sensor-Dimmer
Touch Tronic schwarz; Startschaltung möglich. Silber
oder Schwarz. Lieferung mit Leuchtmittel. Alternative
zu *Touch Tronic*: elektronischer Transformator mit
Schieberegler.

Metal, glass, red fluorescent insulator: 230/125/12 volts.
50 watts, halogen, GY 6,35 socket. *Touch Tronic*
electronic transformer-sensor-dimmer black; start
switch optional. Choice of silver or black. Com-
plete with bulb. Alternative to *Touch Tronic*: electronic
transformer with dimmer.

Métal et verre, pièce d'isolation rouge fluorescente.
230/125/12 volts. 50 watts ampoule halogène, culot
GY 6,35. Avec transformateur-sensor-dimmer élec-
tronique *Touch Tronic* en noir; disponible avec dispo-
sitif de mise sous tension. Argent ou noir. Livrée
avec ampoule. Alternative au *Touch Tronic*: Transfor-
mateur électronique avec variateur manuel d'inten-
sité lumineuse.

Metallo e vetro, elemento isolante rosso fluorescente.
230/125/12 volt. 50 watt lampadina alogena, attacco
GY 6,35. Disponibile con trasformatore-sensore-
dimmer elettronico *Touch Tronic* nero ed eventual-
mente con dispositivo di accensione comandata.
Argento o nero. Fornita con lampadina. In alternativa
al *Touch Tronic*: trasformatore elettronico con varia-
luce lineare.



