


FOKUS -01

Pendelleuchte
Suspended ceiling lamp
Lampe suspendue
Pendellamp
Apparecchio a sospensione



Montageanleitung
Assembly Instructions
Instruction de montage
Montagehandleiding
Istruzioni di montaggio



Technische Hinweise



- Bei Montage, Wartungsarbeiten und Leuchtmittelwechsel immer Stromzufuhr durch Entfernen der bauseitigen Sicherung unterbrechen.
- Wenn die Leuchte in Betrieb ist, besteht beim Glühmittel Verbrennungsgefahr!
- Wenn die Leuchte in Betrieb ist, besteht im Brennpunkt der Leuchte, unmittelbar unterhalb der Abdeckung Verbrennungsgefahr!
- Beim Leuchtmittelwechsel besteht Verbrennungsgefahr.
- Leuchte darf nicht auf leitende Materialien montiert werden.

Prim.



Sec.



- Eingangsspannung 230V/50Hz
- Ausgangsspannung 12V/50Hz
- Halostar 64440 IRC 50W von Osram max. 50W
- Das Leuchtmittel muss ganz in den Sockel eingesteckt sein.
- Leuchtmittel UV-Stop
- Niederdruck
- Max. Temperaturbeständigkeit 95°
- Kein offenes Feuer unter die Leuchte stellen
- Mindestabstand zur angestrahlten Fläche 0,5 m

- Leuchten nur mit handelsüblichen, nicht aggressiven und scheuernden Reinigungsmitteln, die für glas-klares PMMA geeignet sind, reinigen.

- Leuchte darf nicht im Freien verwendet werden IP20

- Schutzklasse I

- Leuchte **geeignet** zur Montage auf normal entflammbare Flächen

- Technische Konformität gemäss EN-Richtlinien

- Werkzeug 1 Inbusschlüssel SW 2

Technical Information

- During installation, maintenance work and change of illuminants always interrupt the power supply by removing the respective circuit breaker.
- When switched on, the lamp may cause burns when touched!
- When the light is on, there is a risk of burning at the focus of the light directly below the cover
- When changing the bulbs you are in danger of getting burned!
- Lamp must not be mounted on conductive materials supply when changing lamps!

- Input voltage 230V/50Hz
- Output voltage 12V/50Hz
- Osram Halostar 64440 IRC 50W max. 50W
- The lamp must be completely inserted in the holder.
- Lamp UV-Stop
- Low pressure

- Max. temperature resistance 95°
- Do not place any naked flame below the light
- Minimum distance from illuminated surface 0.5m

- Lights should only be cleaned using commercially available, non-aggressive, scouring cleaning agents suitable for transparent PMMA

- Lamp must not be used in the open IP20

- Safety class I

- Lamp **suitable** for installation on surfaces with normal flammability rating

- Technical conformity according to European

- Tools 1 hexagon socket screw key SW2

Indications techniques

- Lors du montage, des travaux de maintenance et du remplacement des sources lumineuses, veuillez toujours couper le courant en retirant le fusible.
- Lorsque la lampe est allumée, vous pouvez vous brûler avec l'ampoule!
- Attention, lorsque la lampe fonctionne, il y a un risque de brûlure par le foyer de la lampe, juste sous le capot.
- Le remplacement de sources lumineuses recèle un risque de brûlures!
- Ne pas monter la lampe sur des matériaux conducteurs

- Tension d'entrée 230V/50Hz
- Tension de sortie 12V/50Hz

- Halostar 64440 IRC 50W d'Osram maxi 50W
- L'ampoule doit être complètement insérée dans le socle.
- Ampoule UV-Stop
- Basse pression

- Résiste à une température maximale de 95°
- Ne pas approcher de flamme à l'air libre sous la lampe
- Distance minimale de la surface éclairée 0,5 m

- Ne nettoyer les lampes qu'avec des produits d'entretien doux et non abrasifs du commerce convenant pour du PMMA transparent

- Ne pas utiliser la lampe à l'extérieur IP20

- Classe de protection I

- Lampe **appropriée** pour montage sur des surfaces normalement inflammables

- Conformité technique selon les directives EN

- Outil 1 clé 6 pans SW 2

Technische aanwijzingen



- Onderbreek altijd de stroomtoevoer door verwijderen van de toestelzijdige stop bij de montage, onderhoudswerk en het verwisselen van de gloeilamp.
- Een brandende lamp is heet. Pas op voor verbrandingsgevaar!
- Wanneer de lamp werkt, bestaat brandgevaar in het brandpunt van de lamp, onmiddellijk onder de bedekking!
- Bij het wisselen van het lichtmiddel bestaat verbrandingsgevaar!
- De lamp mag niet op geleidend materiaal worden gemonteerd.

Prim.



Sec.



- Ingangsspanning 230V/50Hz
- Uitgangsspanning 12V/50Hz/
- Halostar 64440 IRC 50W van Osram max. 50W
- De lamp dient volledig in de sokkel te worden bevestigd.



- Lamp UV-Stop
- Lage druk



- Max. temperatuurbestendigheid 95°
- Geen open vuur onder de lamp plaatsen



- Ten minste een afstand van 0,5 meter ten opzichte van het bestraalde oppervlak houden.



- De lampen reinigen met in de handel verkrijgbare, niet-agressieve en niet-schurende reinigingsmiddelen die voor glashelder PMMA (polymeethylmetacrylaat) zijn geschikt



- De lamp mag niet in openlucht gebruikt worden IP20



- Beschermingsklasse I



- Lamp geschikt **voor** de montage op normaal ontvlambare oppervlakken



- Technische gelijkvormigheid volgens



- Gereedschap 1 inbusleutel SW 2

Informazioni tecniche

- In caso di interventi di installazione, manutenzione e sostituzione dei corpi luminosi interrompere sempre l'alimentazione elettrica eliminando la protezione prevista.
- Pericolo di scottature! Non toccare la lampadina quando la lampada è accesa!
- Durante l'attivazione del lume attenzione ad un possibile rischio di ustioni immediatamente sotto la copertura!
- Durante la sostituzione dei corpi luminosi sussiste il pericolo di combustione!
- Le lampade non devono essere montate su materiali conduttori

- Tensione di alimentazione 230V/50Hz
- Tensione in uscita 12V/50Hz

- Halostar 64440 IRC 50W della Osram, max. 50W
- Il lume deve essere totalmente inserito nel basamento.

- Lampadina UV-Stop
- Bassa pressione

- Max. Resistenza termica 95°
- Non piazzare fuochi aperti sotto il lume!

- Distanza minima dalla superficie irradiata 0,5 m

- La pulizia dei lumi deve avvenire esclusivamente con detersivi commerciali non aggressivi ed anti sfregamento, perfettamente idonei per PMMA trasparente.

- La lampada non può essere utilizzata all'aperto IP20


- Classe di protezione I

- Lampada **adatta** ad essere montata su superfici ad infiammabilità normale


- Conformità tecnica secondo le Direttive EN

- Utensile 1 chiave a brugola SW 2


A1




A2











B1




B2





E1**E2****F**



Falls der Abhängepunkt der Leuchte nicht mit dem Montageort des Baldachin übereinstimmt, so muss die Deckenabpendelung B-954 eingesetzt werden.

If the suspension point of the light does not coincide with the mounting location of the Baldachin, the B-954 ceiling suspension must be used.

Si le point d'accrochage de la lampe ne coïncide pas avec l'endroit de montage du baldaquin, il faut utiliser la suspension de plafond B-954.

Indien het ophangpunt van de lamp niet met de montageplaats van het baldakijn overeenkomt, dient de plafondbengel B-954 te worden gebruikt.

Qualora il punto di sospensione del lume non dovesse corrispondere al punto di montaggio del baldachino, è necessario usare il dispositivo di pendolamento B-954.



BELUX AG
www.belux.com