

PRODUKTDATENBLATT

Chilone Pollerleuchte 45

**DESIGN:**

Ernesto Gismondi
2009

MATERIAL:

Lackiertes Aluminium, thermoplastischem

BESCHREIBUNG:

Pollerleuchte. Besteht aus Leuchte, Mast und Montageplatte zur Verankerung im Boden. Diffusor mit Anti-UV-Beschichtung aus satiniertem, stoßsicherem Polycarbonat. Poller aus chromatiertem, lackiertem, fließgepresstem Aluminium. Lackiert mit 3-Stufen-Oberflächenbehandlung: Nanotechnologie, Antioxidationsprimer, Polyesterfarbe. Lieferung inkl. Kabel und Stecker IP67 zum anschluss an das Stromnetz. Schutzart IP65. Schutzklasse II.

AUSWAHL


| | |
|-----------|-------------------------------------|
| LED | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Grau Weiß | <input checked="" type="checkbox"/> |

ARTIKELNUMMER

T082200

Lichtverteilung**TECHNISCHES DATENBLATT****FUNKTIONEN**

| | |
|--------------------|---|
| Produktname: | Chilone Pollerleuchte 45 |
| Artikelnummer: | T082200 |
| Farbe: | Grau Weiß |
| Material: | Lackiertes Aluminium, thermoplastischem |
| Serie: | Outdoor |
| Anwendungsbereich: | Außenbeleuchtung |
| Einsatzbereich: | Outdoor Garten |

DIMENSION**OPTIK**

| | |
|------------------|--------|
| Lichtverteilung: | Direkt |
|------------------|--------|

DIMENSION

| | |
|----------------|---------|
| Länge: | cm 17.5 |
| Breite: | cm 16.7 |
| Höhe: | cm 45 |
| Widerstand: | ND |
| Glühdrahttest: | ND ° |

**INKLUSIVE LEUCHTMITTEL**

| | |
|--------------------|-------|
| Kategorie: | LED |
| Anzahl: | 1 |
| Watt: | 8,5W |
| Farbtemperatur(K): | 3000K |
| Baureihe: | A |

LUMINAIR

| | |
|-----------------|-----------|
| Watt: | 8.0W |
| Spannung (V): | 220V-240V |
| Lichtstrom(lm): | 194lm |
| CCT: | 0K |
| Efficiency: | 100% |
| Efficacy: | 24.25lm/W |
| CRI: | 0 |

