

### Tagora Deckenleuchte 270



Deckenleuchten in vier Durchmessern (80mm, 270mm, 570mm und 970mm), für Hochleistungs-LEDs, nachgerüstete LEDs, Halogenlampen 12V, Metalldampf und Leuchtstofflampen. Der Aluminiumkörper ist in verschiedenen zweifarbigen Versionen erhältlich: Beige/Weiß, Grau/Weiß, Schwarz/Orange, Schwarz/Grün und Schwarz/Blau. Tagora 80 und 270 bieten eine Highpower-Spotbeleuchtung mit Optiken aus Aluminium mit zwei Ausstrahlungswinkeln in der LED- bzw. drei in der HIT-Ausführung. Tagora 270 LED setzt eine patentierte Linsenoptik mit hybrider Lichtrichtungstechnik (Reflexion und Brechung) ein. Auch bei größeren Leuchtmitteln beispielsweise LED-Modulen mit hoher Lichtleistung lassen sich damit sehr enge, scharfe Lichtbündel erzeugen. Tagora 570 und 970 bieten dank eines Plexiglas Diffusors eine Beleuchtungslösung mit hohem Sehkomfort, wobei insbesondere bei der LED-Ausführung hocheffiziente Leuchtmittel eingesetzt werden. LEDs einfarbig Warmweiß (3000K) und Neutralweiß (4000K). Eingebautes EVG je nach Ausführung mit oder ohne Dimmfunktion. Tagora 570 ist als Variante für Leuchtstofflampen auch als Notlichtversion erhältlich. Nur für Deckenmontage geeignet. Gemäß EN60598-1 und anderen einschlägigen Normen.

Beige/weiß	Grau/weiß	Schwarz/blau	Schwarz/grün	Schwarz/orange

LED Dali-Switchdim

960° IP20



Watt	Gewicht	Beam	Lichtstrom (lm)	CCT	Color	Code
31.0W	3.74Kg	16°	1400lm	3000K		M248421
						M248461
						M248431
						M248441
						M248411
			1480lm	4000K		M248521
						M248561
						M248531
						M248541
						M248511
		33°	1270lm	3000K		M248621
						M248661
						M248631
						M248641
						M248611
			1320lm	4000K		M248721
						M248761
						M248731
						M248741
						M248711

Tagora Deckenleuchte 270 LED 33°	LED		luminaire	
Power	31W	26W	31.0W	31.0W
Flux	2950lm	3110lm	1270lm	1320lm
CCT	3000K	4000K	3000K	4000K
CRI	=80			
Color Tolerance	MacAdam 3SDCM			
Service Life	L70(6K) > 50000h			
Beam			33°	33°
Efficiency			100%	100%
Efficacy	113lm/W	118lm/W	40.99lm/W	42.61lm/W

Tagora Deckenleuchte 270 LED 16°	LED		luminaire	
Power	31W	26W	31.0W	31.0W
Flux	2950lm	3110lm	1400lm	1480lm
CCT	3000K	4000K	3000K	4000K
CRI	=80			
Color Tolerance	MacAdam 3SDCM			
Service Life	L70(6K) > 50000h			
Beam			16°	16°
Efficiency			100%	100%
Efficacy	113lm/W	118lm/W	45.17lm/W	47.75lm/W

## Designer



S./R. Cornelissen


## Projekte




BASF Lukids



Office WHW  
Hillebrand



Adecco



B8



Kerama Marazzi



Design Office



EMS Corporate  
office